

VARIOCLEAN P 7017 UND 7047

SPT SALES +
MARKETING GMBH

FOTECO REMCO SAATI

Reiniger für den Tampondruck

1. EIGENSCHAFTEN

VARIOCLEAN P 7017 und **VARIOCLEAN P 7047** sind langsam flüchtige, geruchsarme Reiniger auf Lösemittelbasis, die im Tampondruckverfahren Anwendung finden.

Beide Produkte sind universell einsetzbar und lösen schnell und zuverlässig herkömmliche, nicht eingetrocknete, Tampondruckfarben auf und dienen zur manuellen Säuberung von Druckmaschinenteilen, Farbwannen, Klischees und Rakeln. Silikonbasierte Tampons dürfen damit nicht gereinigt werden.

Die Anwendung erfolgt hauptsächlich in kleinen, mit Deckel versehenen, Auswaschbecken oder in speziellen Kleinteile-Waschautomaten.

VARIOCLEAN P 7017 enthält aromatische Kohlenwasserstoffe, während **VARIOCLEAN P 7047** biologisch abbaubar ist. Beide Reiniger sind frei von Chlor- und Fluorchlorkohlenwasserstoffe (CKW's + FCKW's) und organischen Lösemitteln, die in der deutschen Gefahrstoffverordnung und der AGW/MAK - Liste als reproduktionstoxisch oder erbgutschädigend klassifiziert sind.

Die sicherheitstechnischen Produktdaten und ausführliche Angaben zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhütung und zum ökologischen Verhalten sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 1907/2006/EG aufgeführt.

2. ANWENDUNG

VARIOCLEAN P 7017 hat einen Flammpunkt von 62°C und **VARIOCLEAN P 7047** einen Flammpunkt von 80°C.

Bei Verwendung von Sieb- oder Klischeereinigern oder anderen brennbaren Arbeitsstoffen mit einem Flammpunkt über 60°C muss, bei ordnungsgemäßer Handhabung am Aufstellungsort der Auswascheinrichtungen, nicht mit der Bildung von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre gerechnet werden.

Deshalb entfallen in der Betriebssicherheitsverordnung (*BetrSichV*), genannten Zonenregelungen für explosionsgefährdete Bereiche.

3. VERPACKUNG - LAGERUNG

Beide Produkt sind standardmäßig in 1 Liter, 5 Liter und 20 Liter Kannen sowie in 200 Liter Fässern abgepackt.

Die Lagerung muss trocken, möglichst frostfrei und gemäß den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (*BetrSichV*) erfolgen. Die Behälter sollten nicht unmittelbar direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.



Eine Marke der SPT

Unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie verfolgt damit nicht den Zweck, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Die Auswahl und Prüfung für die konkrete Verwendung liegen somit ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

SPT Sales + Marketing GmbH
ein Unternehmen der SAATI Group
Kurfalzring 100A, 69123 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 62 21 | 77 876-27
E-Mail: spt@spt-gmbh.com
Web: www.spt-gmbh.com